

### FR33 - Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo

**Colección:** Bizflame Knit

**Gama:** Resistencia a la llama multinorma

**Tejido exterior:** Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 237g

**Caja exterior:** 36



### Información del producto

Además de proporcionar protección antiestática, el tejido transpirable de esta prenda de cuello redondo, que cumple con la NFPA2112, le mantendrá fresco y confortable durante todo el día. Los puños ribeteados mantendrán las mangas largas en su sitio y los bolsillos ocultos en manga y pecho con hueco para el boli, son un amplio y seguro espacio.

#### Bizflame Knit

Resistente pero ligero ofrece confort y duración. Diseño elegante y práctico. Extraordinaria protección contra arco eléctrico y resistencia a la llama. La confección de calidad combinada con el tejido premium asegura su aspecto como nuevo uso tras uso. La estructura de punto Interlock genera una suave prenda por ambos lados para un máximo confort.

### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

### Normas

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 15 CAL/CM<sup>2</sup>)

NFPA® 2112

NFPA® 70E

AS/NZS 4602.1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 82.3%))

### Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo en el pecho oculto
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración
- 2 bolsillos seguros
- ARC2
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX
- CE-CAT III

**FR33 - Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo**  
**Código de producto: 6109100010**

**Laboratorio**

Shirley Technologies (Europe) Limited (Organismo Notificador N<sup>o</sup>: 2895)  
 Sky Business Centre,  
 ROI, Dublin  
 Cert. N<sup>o</sup>: SH00766

BTTG (Organismo Notificador N<sup>o</sup>: AB: 0338)  
 Unit 6  
 M17 1EH, UK  
 Cert. N<sup>o</sup>: 524086

**Cuidados de lavado**



**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FR33GRRS	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4240	0.1053	5036108334643	15036108822925
FR33GRRM	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4260	0.1053	5036108334636	15036108822918
FR33GRRL	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4700	0.1053	5036108334629	15036108822901
FR33GRRXL	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4960	0.1053	5036108334650	15036108822932
FR33GRRXXL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.4960	0.1287	5036108334667	15036108822949
FR33GRRXXXL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.5380	0.1287	5036108334674	15036108822956
FR33GRR4XL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.5230	0.1287	5036108334605	15036108822888
FR33GRR5XL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.5450	0.1287	5036108334612	15036108822895

