

### FR65 - Chaqueta resistente a la llama

#### Molten Metal

**Colección:** Aluflame™

**Gama:** Resistencia a la llama multinorma

**Tejido exterior:** Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono, 360g

**Caja exterior:** 18



#### Información del producto

Desarrollado para el entorno exigente de los trabajos con aluminio, hierro y acero, el tejido ligero inherente ofrece la máxima protección.

##### Aluflame™

Aluflame

#### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

#### Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Clase 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 9.5 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM<sup>2</sup> (HAF=84.9%))

#### Características

- La mayor protección contra aluminio fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- 2 bolsillos seguros
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX
- CE-CAT III
- Certificado CE

**FR65 - Chaqueta resistente a la llama Molten Metal**  
**Código de producto: 6203391100**

**Laboratorio**

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N°.: NB: 2777)  
 Bracetown Business Park  
 D15 YN2P, Ireland  
 Cert. N°: 2777/25491-01/E00-00

**Cuidados de lavado**



**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FR65NARS	Azul marino	60.0	40.0	26.0	0.9290	0.0624	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Azul marino	60.0	40.0	26.0	0.9600	0.0624	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Azul marino	60.0	40.0	26.0	1.0020	0.0624	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Azul marino	60.0	40.0	26.0	1.0580	0.0624	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Azul marino	60.0	40.0	26.0	1.0900	0.0624	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Azul marino	60.0	40.0	26.0	1.1300	0.0624	5036108352081	15036108840707

