

## FR66 - Pantalón Bizflame Ultra

**Colección:** Bizflame Industry

**Gama:** Resistencia a la llama multinorma

**Tejido exterior:** Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

**Caja exterior:** 16



### Información del producto

Diseñado para rendir en las más rudas condiciones, este pantalón combina resistencia, comodidad con una extraordinaria funcionalidad. Hecho de tejido duradero que soporta el lavado industrial, manteniendo la forma y el color durante toda la vida del pantalón.

#### Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

#### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

### Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 13 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

EN 17353 Tipo B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 83.7%))

### Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

**FR66 - Pantalón Bizflame Ultra**  
**Código de producto: 6203421100**

**Laboratorio**

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador N°. 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. N°. VN625 154930

**Cuidados de lavado**



**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FR66NAR30	Azul marino	43.0	28.0	58.0	0.8920	0.0698	5036108320141	15036108808912
FR66NAR32	Azul marino	43.0	28.0	58.0	0.9100	0.0698	5036108320158	15036108808929
FR66NAR33	Azul marino	43.0	28.0	58.0	0.9250	0.0698	5036108320165	15036108808936
FR66NAR34	Azul marino	43.0	28.0	58.0	0.9590	0.0698	5036108320172	15036108808943
FR66NAR36	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.0400	0.0698	5036108320189	15036108808950
FR66NAR38	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.0600	0.0698	5036108320196	15036108808967
FR66NAR40	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.0290	0.0698	5036108320202	15036108808974
FR66NAR41	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.0300	0.0698	5036108320219	15036108808981
FR66NAR42	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.1000	0.0698	5036108320226	15036108808998
FR66NAR44	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.0630	0.0698	5036108320233	15036108809001
FR66NAR46	Azul marino	43.0	28.0	58.0	1.0850	0.0698	5036108320240	15036108809018

