

PW40 - Protectores auditivos Classic

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva

Materiales: ABS, Policarbonato, PVC

Caja exterior: 48

Información del producto

Ligero y robusto, el PW40 es apropiado para proporcionar confort durante todo el día. Atenuación excelente. Diseño libre de metales.

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado.

Normas

EN 352-1 (SNR 27dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)



Características

- El modelo más vendido año tras año
- Orejera compacta extremadamente ligera
- Orejera de diseño clásico
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Nivel de atenuación SNR 27dB
- Ligera y robusta
- 100% libre de metales
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Certificado CE
- CE-CAT III

PW40 - Protectores auditivos Classic

Código de producto: 3926909790

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N^o.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Cert. N^o: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N^o.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW40RER	Rojo	60.0	40.0	40.0	0.1720	0.0960	5036108134656	15036108636201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB			H:29.2 M:25.4 L:17.9				
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40RER